

Règlement championnat GT1 Slot.it



Le SRC42 organise en interne un championnat qui se déroule lors des soirées du vendredi soir programmées (**Voir l'agenda pour connaître les dates**)

Le championnat est constitué de 7 épreuves étalées de septembre 2018 à juin 2019. Le 4 meilleurs résultats seront comptabilisés pour établir le classement général. En cas d'égalité de points les concurrents seront départagés au meilleur nombre de victoire puis des deuxièmes places et ainsi de suite.

Déroulement des manches :

- Ouverture de la piste à 18h30
- Fermeture de la piste à 19h30
- Pause repas à 20h
- Le départ à 21h00, Segment de 10 mm par piste.

L'attribution des points.

Les points sont attribués dans l'ordre décroissant des positions aux termes des manches : 1 – 25pts ; 2 - 20pts ; 3 – 16pts ; 4 - 13pts ; 5 – 11pts ; 6 – 10pts ; 7 – 9pts ; 8 – 7pt ; 9 - 6pt ; 10 -5pt ; 11 - 4pt ; 12 - 6pt ; 13 – 5pt ; 14 – 4pt ; 15 – 3pt.

Mise en place des manches. L'ordre de passage du concurrent dans les séries sera conditionné par un tirage au sort à la fin des essais.

Règlement Sportif.

Pendant la course et les essais. Toutes les interventions sur une voiture doivent se faire seulement dans la zone technique.

Tout arrêt volontaire doit se faire dans la zone matérialisée sur la piste.

Les interventions sur la voiture sont faites par le pilote

Aucune intervention ne sera faite sur les voitures pendant les inter-segments et lors des pauses.

Ramassage : Toute personne participant au championnat doit obligatoirement ramasser à son tour.

Règlement Technique :

Les voitures : **GT1 Le Mans Modern Slot.it...**

Attention pour les voitures sorties avant 2016 et pour la F40 Policar, il faut les rendre conforme avec les pièces indiquées ci-dessous.

Règlement technique

Voitures	Marque Slot-it, modèles GT1 Le Mans Modern Slot.it homologuées PORSCHE 911 GT1 EVO98, NISSAN R390 GT1, NISSAN R390 LT, MCLAREN F1 GTR et la FERRARI F40 POLICAR
Châssis	Marque Slot-it, modèles pour les GT1 Slot.it homologués version EVO6. Aucune retouche de châssis n'est autorisée. Aimant interdit.
Support moteur	Berceau moteur Slot-it « Anglewinder » CH74 (offset 1mm blanc). Il peut être monté avec les vis autorisés de la marque Slot.it CH51, CH52, CH53, CH54.
Carrosserie	Strictement d'origine, non déformée, complète sauf rétros et essuie-glaces. Décoration d'origine ou personnelle autorisée. Il est interdit de supprimer des éléments de carrosserie (toit, entrée d'air...). Il est permis de renforcer les puits de vis. Les vis autorisées de la marque Slot.it CH51, CH52, CH53, CH54. La carrosserie peut être montée dévissée mais les vis ne doivent pas toucher la piste. Afin d'éviter la perte de vis, ceux-ci peuvent être retenu par du scotch. Pertes de vis lors d'un segment obligation de remettre le vis et Pénalité de 2 tours.
Aileron	Obligatoire pendant toute la durée de la course. La fixation souple (élastique) de l'aileron est autorisée. Voir l'excellent Tuto de ZFred sur le site. La fixation avec du ruban adhésif est interdite au départ de la course.
Habitacle	Habitacle complet d'origine en plastique. Lexan interdit
Suspension	Autorisé Uniquement réf. CH47b avec ressorts d'origine ou CH55A, CH55B, CH55C
Moteur	Moteur : réf. : MN09CH (20500 RPM). De marque Sideways ou Slot.it Le moteur peut être fixé à l'aide des vis Slot.it réf. : CH41 ou CH90. Le Moteur sera monté la partie ouverte côté carrosserie.
Pignon	Pignon de 11 dents Slot.it réf. : PS11
Couronne	Couronne (jaune) réf. : GA1628-pl ou al

Stopper	De toutes marques de slot ou CH56 Slot.it
---------	---

Train AV & AR	Axe : PA01-54 ou PA01-51. Axes creux interdits. Les bagues et les entretoises montées sur l'axe avant sont facultatives. L'axe avant peut être calé en hauteur et largeur (Vis et cales de toutes marques autorisés). L'axe arrière peut être caler (cales et rondelles de toutes marques autorisées). Les inserts des 4 roues peuvent être libre mais doivent être identiques. Les roues AV & AR ne doivent pas dépasser la carrosserie.
Roues Arrière	PA19-Al Jantes Aluminium Ø17,3 x 9,75mm PA62-Als Jantes Aluminium Ø17,3 x 9,75mm
Roues Avant	PA18-Pl Jantes Plastique Ø17,3 x 8,2mm

Pneus avant	Slot.it PT15 taille 16.5x10mm ou Slot.it PT19 taille 15.5x8mm. Les pneus doivent toucher le marbre (voiture avec guide posée sur le marbre).
Pneus arrière	De dimension 19x10 (BRM). Les voitures devront être alignées sur la ligne de départ avec une paire de pneus neufs. (Disponible au tarif de 1€50) Les pneus ne doivent pas être vernis ou collés sur la jante.

Tresses	De toutes marques de slot racing
Cable	De toutes marques de slot racing Œillets autorisés

Guide	De marque Slot.it réf. : CH66
-------	-------------------------------

Poignées	Libres
----------	--------

Visserie et cales	De toutes marques de slot racing
-------------------	----------------------------------

Les présents règlements devront être respectés par tous. Tout ce qui n'est pas autorisé est interdit.